



**Extindere rețea de alimentare cu apă și
canalizare, de pompare și reabilitare
stradală în municipiul Hunedoara -
Contract Subsecvent nr. 3**
Harta interactivă a investițiilor

Primăria Hunedoara
str. Gh.Sincai nr. 123

Categorie	Retele
Valoare totala investitie	32.452.570 lei
Data inceput	04/2014
Data sfarsit	12/2019
Durata	68 luna
Status	Finalizata
Executant	S.C. DELTA ANTEPRIZĂ DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Manager Proiect	
Sursa De Finantare	Bugetul local
Parteneri	Consiliul Local Hunedoara
Beneficiari	Primăria Municipiului Hunedoara
Obiective	Întocmirea documentațiilor și execuția lucrărilor de extindere rețea de alimentare apă, rețea canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în municipiul Hunedoara. Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare Lucrări de reabilitare stradală, lucrări de construcții drumuri, parcuri, alei și trotuare Obiectul principal al contractului: "lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (Proiectare - SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC + execuție)"



Rezultate

Asigurarea unei suprafețe de rulare corespunzătoare a traficului actual și de perspectivă. Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală. Mărirea numărului locurilor de parcare conform necesității cetățenilor

Aleea Cocsarilor-situată în cartier Micro I, este o stradă de Clasa de importanță III (ordin MLPAT 31/N/1995, normală C, categorie de importanță D; lățimea părții carosabile, funcție de zona de acces : în zona blocurilor 6 și 7 = 6,50-6,60 m; în zona de acces în strada Ion Creangă = 3,60 m; în spatele blocurilor Ion Creangă bloc 3 , 5 , 101 = 5,00 m; lățime trotuare 2 x 1,5-1,85 m; panta transversală parte carosabilă -2,50%; panta transversală trotuare -1,50%; lungime carosabil 0,517 km; poziția 390 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara

Aleea Topitorului-situată în cartier Micro I, este o stradă de Clasa de importanță III (ordin MLPAT 31/N/1995, normală C, categorie de importanță D; lățimea părții carosabile, funcție de zona de acces : zona de acces în strada Ion Creangă = lățime parte carosabilă -3,60 m, lățime trotuare 1 x 1,50 m, panta transversală parte carosabilă -2,50% , panta transversală trotuare -1,50% ; zona blocurilor 3 5 9 4 și 6 = lățime parte carosabilă -5,00 m, lățime trotuare 2 x 1,50 m ; poziția 3455 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara

Str. Ion Creangă-situată în cartier Micro I, este o stradă de Clasa de importanță III (ordin MLPAT 31/N/1995, categorie de importanță normală (C) conf. art. 22, sec. 2 din Legea 10/1995, este o stradă cu sens unic care asigură legătura riveranilor cu str. G. Enescu și cu B-dul Dacia, are o lungime de 0,352 km, lățime carosabil 6-9,10 m, trotuare de ambele părți , lungime trotuar 0,682 km, cu o lățime medie trotuare 2,3-4,10 m; poziția 389 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Piata Florilor -situată în cartier Micro I, este o stradă de Clasa de importanță III (ordin MLPAT 31/N/1995, normală C, categorie de importanță D; lățimea părții carosabile, funcție de zona de acces : zona de acces adiacent Sc. Gen nr. 6 și grădinitei = lățime parte carosabilă -3,50 m, lățime trotuare 2 x (1,20-1,80 m), panta transversală parte carosabilă -2,50% , panta transversală trotuare -1,50% ; strada Piata Florilor = lățime parte carosabilă -5,00 m, lățime trotuare 2 x (1,00-2,00 m), dimensiuni spații parcare -5,00 x 2,50 m, panta transversală parte carosabilă și parcare -2,50% , panta transversală trotuare -1,50% ; poziția 387 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Str. George Enescu -situată în cartier Micro I, este o stradă de Clasa de importanță III (ordin MLPAT 31/N/1995, normală C, categorie de importanță D; lățimea părții carosabile -6,00-8,55 m (reincadrare între borduri existente); lățime trotuare 1 x (2,85-3,15) ; dimensiuni spații parcare -5,35 x 2,50 m; panta transversală parte carosabilă și parcare -2,50% , panta transversală trotuare -1,50% ; poziția 388 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Zona pietonală b-dul Corvin-situată în cartier Micro I, lucrarea se încadrează la categoria de importanță D, face legătura riveranilor cu bulevardul Dacia și strada George Enescu; lungime -354,50 m, lățime zona pietonală = 19,60-26,85 m; panta transversală zona pietonală -2,50 %; poziția 384 în inventarul domeniului public al municipiului Hunedoara.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 99, eliberată de Municipiul Hunedoara la data de 24.05.2016 și în baza Autorizației de construire nr. 130, eliberată de Municipiul Hunedoara la data de 07.08.2018 pentru restul de executat din AC 99/2016

6.1 Capacități fizice realizate: Aleea Cocsarilor și Aleea Topitorului - borduri prefabricate din beton 20x25x50 - 2137 ml; - borduri pregabricate din beton 10x15x50 - 3753 ml - mixtură asfaltică BA 16 carosabil - 7642 mp; - mixtura asfaltică BA 8 trotuare - 4312 mp; - mixtura asfaltică BAD25 carosabil - 7398 mp - ridicări la cota camine - 44,00 buc Str. Ion Creangă - borduri prefabricate din beton 20x25x50 - 748,00 ml; - borduri pregabricate din beton 10x15x50 - 734,00 ml - mixtură asfaltică BA 16 carosabil - 2705,00 mp; - mixtura asfaltică BAD25 carosabil - 2705,00 mp - mixtura asfaltică BA 8 trotuare - 2168,00 mp - ridicări la cota camine - 26,00 buc Piata Florilor și Strada George Enescu - borduri prefabricate din beton 20x25x50 - 4977 ml; - borduri pregabricate din beton 10x15x50 - 6730 ml - mixtură asfaltică BA 16 carosabil - 17571 mp; - mixtura asfaltică BAD25 - 17571 mp - mixtură asfaltică BA 8 la trotuare - 10604 mp - beton C8/10 la trotuare - 10604 mp - ridicare la cota camine (capac existent + capac nou) - 80 buc - beton C16/20 la carosabil - 1630,79 mp zona pietonală bulevardul Corvin - borduri prefabricate din beton 20x25x50 - 106,00 ml; □ borduri pregabricate din beton 10x15x50 - 1572,00 ml □ pavele prefabricate din beton - 6825,00 mp - pavele din granit - 590,00 mp - mixtură asfaltică BA 8 la trotuare - 615,00 mp - beton C8/10 la trotuare - 198,00 mp - beton C12/15 trotuare - 442,00 mp - ridicări la cota camine - 16,00 buc - guri scurgere - 8,00 buc - ridicări cota

Alte Observatii

Acord cadru: nr.26489/81/11.06.2010 Contract de lucrări subsecvent 3: nr.31/ 17795/ 20.03.2014 Lucrări finalizate - Reabilitare stradala: str. Prutului, str. Batiz, str. Strandului, str. Intrarea Lanului, str. Arenei, str. Intrarea Spicului, B. St. Delavrancea, str. Alexandru Vlahuta, str. Pinilor, str. Trandafirilor, B-dul Rusca; Lucrări în derulare - Reabilitare stradală: str. Pescarusului, B-dul Corvin-zona pietonala si strazile adiacente, Str. Closca
Lucrări în derulare - Alimentare de apa si canalizare: Str. Closca
